

DemirDöküm
**RADYATÖR
VANALARI**

Maksimum Tasarruf
Maksimum Konfor

DemirDöküm
Radyatör Vanaları
Tabii ki!



Radyatör Vanası

DD-S2 Düz Radyatör Vanası



Ölçüler (YxG)*	66,5x76,1 mm
Standart	TS 579
Ağırlık	207 gr
Çalışma Basıncı (max)	10 bar
Çalışma Sıcaklığı (max)	0 - 120 °C
Bağlantı	1/2"
Garanti Süresi	2 yıl

DD-S1 Köşe Radyatör Vanası



Ölçüler (YxG)*	84,8x52,2 mm
Standart	TS 579
Ağırlık	170 gr
Çalışma Basıncı (max)	10 bar
Çalışma Sıcaklığı (max)	0 - 120 °C
Bağlantı	1/2"
Garanti Süresi	2 yıl

DD-SP1 Köşe Pex Radyatör Vanası



Ölçüler (YxG)*	94,7x52,2 mm
Standart	TS 579
Ağırlık	180 gr
Çalışma Basıncı (max)	10 bar
Çalışma Sıcaklığı (max)	0 - 120 °C
Bağlantı	1/2"
Garanti Süresi	2 yıl

DD-G1 Köşe Geri Dönüş Vanası



Ölçüler (YxG)*	59x57,8 mm
Standart	TS 579
Ağırlık	148 gr
Çalışma Basıncı (max)	10 bar
Çalışma Sıcaklığı (max)	0 - 120 °C
Bağlantı	1/2"
Garanti Süresi	2 yıl

DD-TP1 Köşe Pex Termostatik Radyatör Vanası



Ölçüler (YxG)*	132,3x54,2 mm
Kutu İçeriği	Termostatik Başlık, Vana Gövdesi, Test Başlığı, Somun ve Masura
Standart	TS EN 215
Çalışma Basıncı (max)	10 bar
Çalışma Sıcaklığı (max)	0 - 120 °C
Kullanma Aralığı	+5 - 29 °C
Tepki Süresi	25 dk
Su Sıcaklığı Etkisi	0,9 K
Oturma Yüzeyi Etkisi	0,94 Kpa
Bağlantı	1/2"
Anma Debisi **	255 lt/h
Anma Debisi Histerisi **	0,8 K
Statik Basınç Etkisi	0,9 K
Fark Basınç Etkisi	0,9 K
Garanti Süresi	2 yıl

DD-T1 Köşe Termostatik Radyatör Vanası



Ölçüler (YxG)*	119x54,3 mm
Kutu İçeriği	Termostatik Başlık, Vana Gövdesi, Test Başlığı, Somun ve Masura
Standart	TS EN 215
Çalışma Basıncı (max)	10 bar
Çalışma Sıcaklığı (max)	0 - 120 °C
Kullanma Aralığı	+5 - 29 °C
Tepki Süresi	25 dk
Su Sıcaklığı Etkisi	0,9 K
Oturma Yüzeyi Etkisi	0,94 Kpa
Bağlantı	1/2"
Anma Debisi **	255 lt/h
Anma Debisi Histerisi **	0,8 K
Statik Basınç Etkisi	0,9 K
Fark Basınç Etkisi	0,9 K
Garanti Süresi	2 yıl

DD-T Termostatik Radyatör Vanası Başlığı



Ölçüler (Y)*	75,4 mm
Kutu İçeriği	Termostatik Başlık
Standart	TS EN 215
Çalışma Basıncı (max)	10 bar
Çalışma Sıcaklığı (max)	0 - 120 °C
Kullanma Aralığı	+5 - 29 °C
Tepki Süresi	25 dk
Su Sıcaklığı Etkisi	0,9 K
Oturma Yüzeyi Etkisi	0,94 Kpa
Bağlantı	1/2"
Anma Debisi **	255 lt/h
Anma Debisi Histerisi **	0,8 K
Statik Basınç Etkisi	0,9 K
Fark Basınç Etkisi	0,9 K
Garanti Süresi	2 yıl

KARTVİZİT ALANI



www.demirdokum.com.tr

[f /DemirDokumTR](#) [t /DemirDokum](#) [You Tube /DemirDokumTV](#)

DemirDöküm

8101048220